



Negro neumáticos 400 ml (A460)

Incluso los neumáticos tienen necesidad de mantenimiento, porque no sólo es estéticamente bello que mantengan su color negro original mes tras mes, lo importante es protegerlos de la intemperie. Este producto de Ambro-Sol realiza todas estas funciones en una sola aplicación.

NEGRO NEUMATICOS - Es un producto diseñado específicamente para el mantenimiento de los neumáticos del automóvil. Si se usa regularmente mantendrá el color original de sus llantas, protegiendo de las inclemencias atmosféricas y evitando la formación de grietas.



Especificaciones técnicas :

Código de barras	EAN:8034108892412
Cantidad	400 ml
Master Pack	12 Pz.
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Color	Blancuzco
Fragancia	Característico de disolvente
Densidad relativa	a 20°C 0,60 ÷ 0,64 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Presión a 20°C	5/7 bar
Tensión de vapor	a 20°C: 250 hPa
Viscosidad a 25°C	1000 mm ² /s

MODO DE EMPLEO:

Limpiar y secar el neumático a tratar. Rociar el producto de modo circular sobre la goma y dejar secar.

Si los neumáticos resultan particularmente deteriorados:

Limpiar y secar el neumático a tratar. Rociar el producto de modo circular sobre la goma, extendiéndolo con paño, rociar nuevamente el producto y dejar secar.

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO