



CUBREMANCHAS 500 ml (V500COPRI)

Antes de pintar las superficies de sus paredes, prepárelas para que duren: este producto Ambro-Sol cubre y protege las paredes de las manchas más hostiles. Secado súper rápido

COBREMANCHAS - Se trata de una fórmula de alta capacidad de cubrición: con una sola mano elimina totalmente cualquier mancha, penetrando en la superficie e impidiendo la formación de nuevas manchas. El CUBREMANCHAS está indicado para las manchas producidas por la acción del humo sobre las paredes de los locales, moho y suciedad en general. Cualquier mancha puede ser cubierta aplicando el CUBREMANCHAS de forma uniforme sobre la parte a tratar. En caso de manchas particularmente difíciles, aplicar más de una vez, siempre a una distancia de al menos 20-30 cm, evitando que el producto descuelgue. El producto seca entre 5 y 8 minutos, si se aplica a una temperatura de 20°C.



Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.
Subcategoria: Acabados especiales
Valor Límite COV: 840 g/litro

Especificaciones técnicas:

Cantidad	500 ml
Master pack	12 Pz.
Aspecto	Bote que contine líquido bajo presión
Naturaleza química	Pintura acrílica de secado muy rápido.
Color	Blanco
Olor	Caraterístico de disolvente
Densidad relativa	0,77 ÷ 0,81 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Escrito en el fondillo del bote	Cod. Barras, fecha producción, nombre producto
Presión	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Viscosidad Copa Ford	De 13" a 18"
Residuo seco en bote	46% (su film)
Brillo - Gloss	Da 5 a 10 Gloss (glossmetro ángulo 60°)
Espesor 1 mano	13-24 Micron
Espesor 3 manos	36-54 Micron
Temperatura de aplicación	-10°C / +100°C (Picchi 120° C)
Tiempo de secado t=20°:	Fuera polvo 8/10 minutos
	Seco al tacto 30 minutos
	Seco en profundidad 22 horas
	Intervalo repintado 24/48 hotas
Posibilidad de tener otros tipos de válvulas para diversos efectos y empleos	

CONSEJOS DE USO:

La superficie debe estar completamente seca. Agite la botella vigorosamente durante al menos 1 minuto, hasta que sienta que las bolas internas se mueven libremente. También es aconsejable agitar ocasionalmente el cilindro incluso durante el uso. Realice una prueba en un área oculta para verificar su compatibilidad con el soporte a pintar. Aplique una primera capa ligera para mejorar la cobertura y la adhesión y así reducir la posibilidad de flacidez. Distancia de aplicación de unos 20 cm; después de unos momentos, aplique una segunda mano horizontal seguida inmediatamente por una tercera mano vertical; déjalo secar unos minutos; Después del uso, es aconsejable rociar durante 2/3 segundos con el cilindro al revés, para evitar que el dispensador se obstruya. Especialmente indicado en paredes blancas y paredes.

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños. Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO