



## Pintura pelable vinílica 400 ml (V406)

Pintura especial de la línea Ambro-Sol para cambiar temporalmente el color de tus objetos.

**PELICULA SPRAY PELABLE:** adecuada para todas las superficies no porosas, forma una película desprendible, decorativa y protectora contra las salpicaduras, arañazos, suciedad y humedad. El objeto pintado, una vez retirada la película aplicada, conservará sus características originales. Adecuado para la carrocería, artículos deportivos, mobiliario y mucho más.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Cantidad	400 ml
Master pack	6 Pz.
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Naturaleza Química	Basado en resinas sintéticas plastificadas
Color	Varios
Olor	Carateristico de disolvente
Densidad relativa	a 20°C 0,72 ÷ 0,78 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Escrito en el fondo del bote	Código barras, fecha producción y color
Presión	4/6 bar
Viscosidad Coppa Ford	da 30" a 45" t = 20°
Residuo seco en el bote	16 % ± 1
Rendimiento	2 m <sup>2</sup> n.c.f.
Brillo	5 - 70 Gloss (glossmetro angulo 60°)
Resistencia térmica	Hasta 100 °C
Temperatura de aplicación	> 5 °C
Humedad	< 80 %
Conductividad electrica	No conductor
Tiempo de secado (t = 20°):	Si residuo depolvo 10 minutos
	Seque profundo en 2 horas completas (ciclo completo de 6 manos)
Repintado	Con pintura acrílica (V400): puede perder elasticidad. Se puede pintar con otro color de la película pelable.
Observaciones: con el paso del tiempo puede producirse degradación parcial del elastómero debido a los rayos UV	
Tapa de seguridad patentada a prueba de niños	
Pin en tapón con muestra color	
Posibilidad utilizar diversas boquillas para diferentes efectos y usos	

### CAMPOS DE APLICACION

Aplicable a todo tipo de metales, plásticos y vidrio (también pintado).

Para una buena eliminación debe aplicarse sobre superficies lisas. Evite las superficies porosas (por ejemplo, hormigón, piedra, madera).

La pintura es normalmente resistente al lavado de automóviles, pero en algunos casos es posible que la película pierda adherencia. En este caso, reparar las piezas dañadas.

Cuando limpie con vapor, manténgase lo más lejos posible.

## MODO DE USO


- Agite fuertemente el bote durante al menos 1 minuto, hasta que las canicas interiores se muevan libremente. También es aconsejable agitarlo ocasionalmente durante el uso;
- Limpie cuidadosamente la superficie antes de la aplicación;
- Pruebe en un área oculta para verificar la compatibilidad con el soporte de pintura.



- Rompe los dos sellos de seguridad para abrir la tapa.

## APLICACION

- Aplicar 6 manos cruzadas (horizontal y vertical) con un intervalo de 10 a 15 minutos cada una.
- Mantenga una distancia de 20 - 30 cm;
- La aplicación de la primera mano será menos densa, pero favorecerá la adhesión de las manos posteriores, reduciendo así la probabilidad de rechazo;
- Después del uso, es aconsejable pulverizar durante 2/3 segundos con el bote boca abajo hasta que el producto que se encuentra en la cánula interior se haya eliminado por completo.



## ELIMINACION

- Rasque la película en una esquina;
- La eliminación se produce por desgarro.

La extracción es más simple en superficies lisas y cuando se aplica con un buen grosor (6 manos).

## MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

**ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO**