



Lasur para Madera Spray (V407)

LASUR PARA MADERA: Formulada para una penetración profunda y protección duradera. Hecho para interiores y exteriores, es adecuado para la protección de productos de madera como accesorios, tableros de fósforos, botes, muebles de jardín y más. Protege eficazmente la madera de las condiciones atmosféricas agresivas como el sol (rayos UV) y el agua. Garantiza un mantenimiento fácil, incluso después de largos períodos de tiempo desde la aplicación original. Puede pintarse o dejarse como un brillo limpio, lo que permite que los granos y nudos naturales de la madera sean más visibles y profundos.

Especificaciones Técnicas:



Cantidad	400 ml
Master Pack	6 Pcs
Aspecto	Lata de hojalata que contiene fluido a presión
Naturaleza química	Resina Alquídica
Color	Transparente, Blanco, Nuez Oscura, Nuez clara, Teka, Roble
Olor	Característico
Densidad Relativa	a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml
Punto de inflamabilidad	Und. 0° C extremadamente inflamable
Escrito en el culo del bote	Barcode, Lote fabricación, Nombre producto
Presión	at 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Presión	at 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosity Ford Cup	at 20°C From 15" to 20"
Residuo película seca	desde 40% a 50%
Tiempo de secado 20°C	Seco tacto: 180 minutos (1 capa)
	Seco profundidad: 12 horas
Rendimiento	1-2 m ² (dependiendo de la absorción de la madera, el número de capas y la sensibilidad del operador)
Tapón de seguridad a prueba de niños patentado y registrado	
Token y anillo con referencia de color (el color es indicativo)	

Producto sujeto a la directiva C.O.V.
Subcategoría : Acabados especiales
Limit value COV: 840 g/litro

CAMPOS DE APLICACION:

SUPERFICIES DE MADERA



Producto listo para usar en madera cruda y sin tratar. En caso de tratamientos previos, lije y limpie la superficie para eliminar cualquier residuo.

Para obtener un resultado perfecto y aumentar la absorción, recomendamos frotar la superficie de la madera con un paño suave y seco después de la aplicación.

Se recomienda la aplicación de dos capas sobre madera no tratada o porosa. Con cada capa adicional, el color de la madera puede oscurecerse aún más. El resultado final puede variar según el color y la absorción característica del tipo de madera. Se recomienda el uso del Lasur para madera transparente (V407TR) como primera capa.

CÓMO UTILIZAR:

- Agite vigorosamente la lata durante al menos 1 minuto, hasta que escuche que las canicas internas se mueven libremente. También se sugiere agitar ocasionalmente la lata incluso durante el uso;
- Lije y limpie cuidadosamente la superficie antes de la aplicación;
- Pruebe en un área oculta para verificar el efecto en la superficie..



Retire el sello de seguridad en la tapa, para abrir el spray



- **Erogazione:Lineare**
Dispensing:Linear
- **Quantità prodotto erogato:Media**
Quantity product dispensed:Medium
- **Tipo di erogazione:Cono medio**
Dispensing type:Medium cone
- **Tipo di spruzzo:Nebulizzato**
Spray type:Nebulized

ROCIAR:

- Pulverizar desde una distancia de 20-30 cm;
- Aplique cada capa a través de una serie de pasos verticales seguidos inmediatamente por pasos horizontales;
- Dejar secar el tiempo que sea necesario;
- Después de cada uso de descanso, es necesario rociar durante 2/3 segundos con la lata boca abajo, para evitar el bloqueo de la boquilla;

MODALIDAD DE ALMACENAMIENTO

Antes de usar: almacene el producto en un lugar seco y no lo almacene con una temperatura inferior a 5 ° C y superior a 45 ° C, después del uso, mantenga los envases cerrados. En el paquete original, el producto puede conservarse durante 24 meses (garantía). El producto no caduca.

Después del primer uso: conserve en un lugar fresco y seco, lejos de las aguas termales. Mantener fuera del alcance de los niños.

ANTES DE USAR, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO