



Imprimación plásticos HQ (V400PRIMER2)

PRIMER ANCORANTE PLASTICA Es la imprimación de alta calidad para aplicar antes de pintar, para la perfecta adhesión de cualquier esmalte en spray sobre superficies difíciles como plásticos, ABS, metacrilato, PVC rígido, polipropileno y policarbonato. Este producto es un promotor de adherencia específico para pinturas sobre materiales plásticos.



Specifiche Tecniche:

Cantidad	400 ml
Master pack	6 Pz.
Aspecto	Bote que contiene líquido bajo presión
Naturaleza química	Sintética
Color	Transparente
Olor	Característico de disolvente
Densidad relativa a 20°C	0,76 ÷ 0,78 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C extremamente inflamable
Texto sobre el fondo del bote	Código de barras, Fecha de producción, Nombre producto
Presión	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Presión	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Residuo seco en bote	1%
Brillo - Gloss	80 Gloss (glosometro ángulo 60°)
Temperatura de uso	-10°C / +80°C
Tiempo de secado t=20°:	Fuera polvo 15-30 minutos
	Seco al tacto 15-30 minutos.
	Seco en profundidad 22 horas
	Intervallo de repintado 24/48 horas
Tapa de seguridad child-proof	

Producto sujeta a la Directiva C.O.V.
Sottocategoria: Finiture Speciali
Valore Limite COV: 840 g/Litro

CAMPOS DE APLICACIÓN: plástico, ABS, metacrilato, PVC rígido, polipropileno y policarbonato. Aplicar a temperatura ambiente: Min 5°C – Max 35°C.

MODO DE USO:

- Agite fuertemente el bote durante al menos 1 minuto, hasta que las canicas interiores se muevan libremente. También es aconsejable agitarlo ocasionalmente durante el uso.
- Limpie cuidadosamente la superficie antes de la aplicación.
- Pruebe en un área oculta para verificar la compatibilidad con el soporte de pintura.

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO